

WTEC SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO

WTSMP SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTSMP SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO

Descrição dos Produtos **WTSMP SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO** – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC Rígido.

Campos de aplicação **WTSMP SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO** - é indicada para serviços de sucção e descarga de produtos derivados do petróleo e diversos produtos químicos

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Pressão de Trabalho (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
3/4"	80,00	29	110	5°C a 55°C
1"	80,00	29	110	5°C a 55°C
1.1/4"	200,00	29	100	5°C a 55°C
1.1/2"	200,00	29	100	5°C a 55°C
2"	230,00	29	100	5°C a 55°C
2.1/2"	250,00	29	80	5°C a 55°C
3"	280,00	29	75	5°C a 55°C
4"	380,00	29	70	5°C a 55°C
6"	700,00	29	65	5°C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO

Aparência

Mangueira Espiralada Marrom

Embalagem

Rolos 25m/30m e 50m

Condição de Armazenamento/

60 meses a partir da data de produção se armazenados

Validade

protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
¾"	19,00 ± 0,20	3,30 ± 0,20	25,60 ± 0,60	25/50
1"	25,4 ± 0,20	3,00 ± 0,20	31,40 ± 0,60	25/50
1.1/4"	31,70 ± 0,20	3,20 ± 0,20	38,10 ± 0,60	25/50
1.1/2"	38,10 ± 0,20	3,80 ± 0,20	45,70 ± 0,60	25/50
2"	50,80 ± 0,20	4,50 ± 0,20	59,80 ± 0,60	25/50
2.1/2"	63,50 ± 0,20	4,60 ± 0,20	72,70 ± 0,60	25/50
3"	76,20 ± 0,20	5,50 ± 0,20	87,20 ± 0,60	25/50
4"	101,60 ± 0,20	6,80 ± 0,20	115,20 ± 0,60	25/50
6"	152,40 ± 0,20	8,00 ± 0,20	168,40 ± 0,60	25/30



WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

