

WTEC CONDUITE

WTCPF Conduite

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTCPF Conduite

Descrição dos Produtos **WTCPF Conduite**– Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido

Campos de aplicação **WTCPF Conduite** - é indicada para a passagem de fios elétricos. Possui parede interna lisa o que facilita a passagem dos fios e cabos. Agrega boa resistência e excelente flexibilidade.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Temperatura de Trabalho (°C)
½"	11,00	20	5°C a 55°C
5/8"	15,00	20	5°C a 55°C
¾"	15,00	20	5°C a 55°C
1"	20,00	20	5°C a 55°C
1.1/4"	36,00	20	5°C a 55°C
1.1/2"	45,00	20	5°C a 55°C
2"	60,00	20	5°C a 55°C
2.1/2"	70,00	15	5°C a 55°C
3"	80,00	10	5°C a 55°C
4"	130,00	10	5°C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC CONDUITE

Embalagem

Rolos 25m e 50m

Aparência

Mangueira Preta com Espiral Rígido

Condição de Armazenamento/

60 meses a partir da data de produção se armazenados

Validade

protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede	Ø Externo (mm)	Metragem (mm)
1/2"	12,70 ± 0,20	2,20 ± 0,20	17,10 ± 0,60	25/50
5/8"	15,90 ± 0,20	2,30 ± 0,20	20,70 ± 0,60	25/50
3/4"	19,00 ± 0,20	2,30 ± 0,20	23,70± 0,60	25/50
1"	25,40 ± 0,20	2,50 ± 0,20	30,40± 0,60	25/50
1.1/4"	31,80 ± 0,20	3,20 ± 0,20	38,20± 0,60	25/50
1.1/2"	38,10 ± 0,20	3,00 ± 0,20	44,10± 0,60	25/50
2"	50,80 ± 0,20	3,30 ± 0,20	57,40± 0,60	25/50
2.1/2"	63,50 ± 0,20	4,00 ± 0,20	71,50± 0,60	25/50
3"	76,20 ± 0,20	4,30 ± 0,20	84,80± 0,60	25/50
4"	100,50 ± 0,20	4,50 ± 0,20	109,50± 0,60	25/50



WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

