WTEC Máquina de Lavar

Entrada de Máquina de lavar WTEC

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 01 - 11/10/2021

Entrada de Maquina Lavar

Entrada Maquina Lavar – é composta por um Tubo Interno em PVC flexível (Policloreto de Descrição

dos Produtos Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura PVC flexível

(Policloreto de Vinila).

Campos de aplicação Entrada Maquina Lavar – é indicado para uso doméstico na entrada de água em

máquina de lavar roupas e lavadoras de pratos.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho 100 psi

Temperatura de Trabalho +5°C a +55°C

Aparência Mangueira Trançada Cinza

Embalagem Peças com: 1,20m,1,40m,1,80m,2,00m,3,00m e 5,00m



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC



WTEC Máquina de Lavar

Condição de Armazenamento/ Validade 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Ø Interno (mm)	Espessura de Parede	Ø Externo (mm)	Metragem
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	1,20
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	1,40
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	1,80
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	2,00
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	3,00
9,20 ± 0,40	2,20 ± 0,40	13,60 ± 1,20	5,00





TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC www.wtecplasticos.com.br Fone: 11.4965-2124

